

## 計 測 機 器

### 【ポータブルガス検知器】

1台で、**複数のガス（HC、O2、H2S）を同時に測定**できます。重量わずか2kg。携行に便利です。

寸法	重量	200W×80D×141H (mm)	: 2kg	
測定レンジ	イソブタン (HC)	0~100.0%LEL/2~100.0vol%		
	酸素 (O2)	0~25.0vol%		
	硫化水素 (H2S)	0~100.0ppm/0~1000ppm		

### 【水銀蒸気測定器】

作業環境中の**ガス状金属水銀を連続的に測定**する可搬型の自動測定装置です。

寸法	重量	113W×256D×220H (mm)	: 3.2kg	
測定レンジ	0 ~ 5 mg/m3			
特長	自動ゼロ調整機能。 異常時検出時の警報ブザーを内蔵。 1分測定と任意時間測定が選択可能等。			

### 【油分濃度計】

排水中に含まれる油分を測定するには、通常外部機関で分析を行い、3週間程の日数を要しますが、当機器は**現場で随時測定**できる装置です。

メーカー	株式会社堀場製作所	
測定方式	溶媒抽出 非分散赤外吸収分析法	
測定レンジ	0~200mg/L	
抽出溶媒	H-997	
保有台数	2台	

### 【監視用ガスモニター】

容器内のガス雰囲気を**連続測定記録**します。

サンプリング盤は安心の耐圧防爆構造です。

	可燃性ガス・酸素モニタ	酸素モニタ
メーカー	理研計器株式会社	システム機工株式会社
型式	SRM-581/SSM-6-D8-F4A	GD-F4A
測定レンジ	可燃性ガス：0~2%/20%	
測定レンジ	酸素：0~10%/25%	酸素：0~25%
電源	AC100V	AC100V
保有台数	2台	8台

